

BENQ VIDEOKONFERENZKAMERAS

DVY21, DVY22 UND DVY23 IM VERGLEICH



DVY21

1080P Kamera



DVY22

4k Digital Zoom Kamera für Mittelgröße



DVY23

1080 PTZ Kamera für große Konferenzräume

FUNKTIONS-HIGHLIGHTS

- 88° weites Sichtfeld
- Klares Full-HD-Video
- Mikrofone mit Kugelcharakteristik und USB Plug-and-Play Rauschunterdrückung
- Passt sich den Lichtverhältnissen an
- USB Plug-and-Play


- 126° weites Sichtfeld
- 4-facher Digitalzoom
- KI-unterstützte automatische Rahmung
- Mikrofone mit Kugelcharakteristik und Rauschunterdrückung
- Dual-Stream-Unterstützung
- Super Low-Light-Performance
- USB 3.0 Plug-and-Play

- Ultradetailreicher optischer 20fach-Zoom
- Schwenken: $\pm 170^\circ$ | Neigen: -30° bis $+90^\circ$
- Video-Ausgänge: USB 3.0, HDMI, 1GbE mit PoE, 3G-SDI
- Streaming: RTSP und RTMP
- Steuerung über ts: RS232, RS422, RS485, LAN
- USB Plug-and-Play


EINRICHTUNGSVORSCHLAG



— Display ■ Camera ■ Field of View



— Display ■ Camera ■ Field of View



— Display ■ Camera ■ Field of View

DVY21/22/23

BenQ Videokonferenzkameras




PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

	DVY21	DVY22	DVY23	
Camera	Bildsensor	High quality CMOS sensor	1/2.5 Inch High Quality 4K CMOS Sensor	
	Effektive Pixel	16:9, 2.07MP	16:9, 8.28MP	
	Video-Auflösung	USB Output: 1920x1080@30fps/25fps; 1280x720@30fps/25fps; 960x540@30fps/25fps; 800x600@30fps/25fps; 720x480@30fps/25fps;	Main Stream: 3840x2160@30fps, 1920x1080P@30fps/25fps, 1280x720P@30fps/25fps Sub Stream: 1280x720P@30fps/25fps, 640x480P@30fps/25fps, 320x172P@30fps/25fps	-
	Linse	-	2.72mm	-
	Blickwinkel	88°(D) /87°(H) /50°(V)	126°(D) /120°(H) /85°(V)	f= 5.5 ~ 110mm
	Blende/Verschluss	-	F2.5	Auto/Manual
	Brennweite	3.24mm	-	-
	AF	Fixed	-	-
	AV	-	-	3.3°/54.7°, F1.6 – F3.5
	Pan/Tilt Rotation	-	-	±170°, -30°~+90°
	Pan/ Tilt Steuerungsgeschwindigkeit	-	-	0.1 -100°/sec, 0.1-45°/sec
	Aktuelle Geschwindigkeit	-	-	Pan: 100°/sec, Tilt: 45°/sec
	Fokus/Blende/ elektromotorischer Verschluss	Manual	Auto/Manual/One Push	Auto/Manual/One Push Focus
	Video-Anpassung	-	-	Brightness, Color, Saturation, Contrast, Sharpness,B/W mode, Gamma curve
	Minimale Beleuchtung	0.5 Lux (F1.8, AGC ON)	0.1 Lux (F1.8, AGC ON)	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
	Kontrast der Hintergrundbeleuchtung	ON/OFF	ON/OFF	-
	Belichtung	Auto/ Manual	Auto/ Manual	-
	DNR	-	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR
	Video-Komprimierung	-	YUY2, MJPG, H.264, H.265	-
	USB-Audio	-	Support	-
	USB-Protokoll	-	UVC, UAC	-
	PTZ Control	-	EPTZ	-
	Optischer/ digitaler Zoom	-	-	20x / 10x
Video-Schnittstellen	-	-	HDMI, LAN(POE), USB3.0(Type B compatible USB2.0), A-IN, RS232, RS422(compatible with RS485), Dial Code, Power Switch	
Input/Output Interface	Video-Ausgang	USB2.0 (Power, upgrade support)	USB3.0, Type B	
	Video-Komprimierungsformat	MJPEG, YUV2, H.264, H.265	-	
	Audio-Eingangsschnittstelle	Inbuilt omni-directional mics	-	Double track 3.5mm linear input
	Audio-Ausgangsschnittstelle	-	-	HDMI, SDI, LAN
	Audio-Komprimierungsformat	-	-	AAC/MP3/G.711A
	LAN Port	-	-	10M/100M/1000M adaptive Ethernet port, support POE, audio and video output
	Netzwerktyp	-	-	RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, Support network VISCA control protocol
	Steuerschnittstelle	-	-	RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (compatible with RS485)
	USB Communication Protocols	-	-	UVC, UAC
	Maße	102mm x 46mm x 30mm	220mm x 92.75mm x 56mm	181 mm x 115.5mm x 150mm
	Gewicht	0.15kg	0.53kg	1.38kg

DVY21/22/23
BenQ Videokonferenzkameras

BenQ

EINGANGS- UND AUSGANGSBUCHSEN

DVY21	DVY22	DVY23
 <p>USB 2.0</p>	 <p>USB 3.0 Type-B</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ① HDMI ② USB 3.0 Type-B ③ 3G-SDI ④ LINE IN ⑤ RS232 ⑥ RS422, RS485 ⑦ LAN (RJ45) ⑧ DC 12V



DVY21/22/23
BenQ Videokonferenzkameras

BenQ