

BENQ MS536 DATENBLATT

Meetingraum-Projektor



HDMI

PRODUKT HIGHLIGHTS

- 4000 ANSI Lumen
- 2 x HDMI
- 1.2 x Zoom
- Bis zu 20.000 Stunden Lampenlebensdauer

ANSCHLÜSSE

2 x HDMI, 2 x USB, 2 x Monitor In, 1 x Monitor out, 1 x RS232, 1 x S-Video, 1 x Audio in, 1 x Audio out

EAN Code: 4718755084072
Produktnummer: 9H.JN677.33E

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 07.01.2021



TECHNISCHE DATEN

Technologie	Typ	DLP	
	Auflösung	SVGA	
	Lichtstärke	4.000 ANSI Lumen	
	Kontrast	20.000:1	
	Farben	1,07 Mrd.	
	Bildformate	Physikalisch 4:3 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Lichtquelle	Typ	Lampe	
	max. Lebensdauer	Bis zu 20.000 Stunden (~14 Jahre bei einer durchschnittlichen Nutzung von 4 Std. pro Tag)	
	Garantie	12 Monate oder 2.000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt	
Objektiv	Bilddiagonale	1,01 - 7,62 m	
	Throw Ratio	1,97 - 2,36 (100" @ 4,03 m)	
	Zoom	1,2:1	
Signale	Video Normen	NTSC, PAL, SECAM (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
	Video-Modi	SDTV, HDTV (480p, 720p, 1080i, 1080p)	
	PC-Auflösungen	VGA (640 x 480) bis FHD (1920 x 1080)	
	Eingangsfrequenzen	15K - 102 KHz / 23 - 120 Hz H/V	
Anschlüsse	Eingänge	HDMI	2x HDMI
		USB	2x USB (1x Typ mini B, 1x Typ A 1,5A)
		Audio in	1x (1x Klinke 3,5mm)
		Monitor in	1x D-Sub 15pin
		S-Video	1x
		Composite Video	1x
	Ausgänge	Audio out	1x (1x Klinke 3,5mm)
	Monitor out	1x D-Sub 15pin	
Steuerung	Serieller Anschluss	1x RS232 (D-Sub 9pin)	
Audio	Eingebaute Lautsprecher	Ja (Mono 1 x 2 Watt)	

Funktionen

Allgemein	Benutzereinstellungsmenü Automatische Einstellungstaste Keystone: Vertikal $\pm 40^\circ$ Automatische Quellenwahl Quick Cooling 3D
Besondere Merkmale	Spezieller Modus zur Darstellung von Excel, Präsentations-Modus, SRGB Modus, Infografik Modus, Video Modus

Netzteil

Netzspannung	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 260 Watt, typisch 240 Watt, Eco 190 Watt, Standby < 0,5 Watt

Eigenschaften

Gewicht	2,6 kg
Größe (B x H x T)	332 x 101 x 241 mm
Betriebsgeräusch	32 dB (A) im Normalmodus 29 dB (A) im Eco-Modus
Projektionsposition	Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebung	0 ~ 40°C / 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit

Zubehör

Lieferumfang	Quick Start Guide Fernbedienung 2 x AAA Batterien für die Fernbedienung 1 x VGA Kabel (1,5 Meter) Netzkabel (1,8 Meter)
Optional	Ersatzlampe (5J.JG705.001) 3D-Brille (5J.J9H25.002) Universal Deckenhalterung (5J.JAM10.001)