

# Datenblatt

## BenQ MX611

XGA Daten-/ Videoprojektor

- XGA 1024 x 768
- 4000 ANSI-Lumen
- 3D via HDMI
- MHL



### Technologie

Typ: DLP™  
physikalische Auflösung: XGA 1024 x 768  
Lichtstärke: 4000 ANSI-Lumen  
max. Kontrast: 20.000:1  
Farben: 1,07 Mrd.  
Bildformate: Physikalisch 4:3 (insgesamt 5 Formate wählbar)  
Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

### Lampe

Typ: 240 W  
Max. Lebensdauer: 4.000 Stunden im Normalmodus  
8.000 Stunden im Smart Eco Modus  
15.000 Stunden im Lamp Save Modus

### Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt  
Eigenschaften: Manueller Zoom  
Bilddiagonale: 1,52 m – 7,62 m  
Lichtstärke/ Brennweite: F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm  
Throw ratio\*\*: 1.96-2.15  
Zoom: 1,1:1

### Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM  
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)  
Eingangssignale: 15-102 kHz, 23-120 Hz  
Eingänge:  
Composite Video 1 x RCA Cinch  
S-Video 1 x Mini Din 4 pin  
RGB VGA-Analog 1 x über D-Sub 15 pin  
Audio 1 x Mini Jack  
HDMI 2 x (1x HDMI, 1x HDMI/MHL)  
USB 2 x (1x USB Typ A 1.5A, 1x USB Typ mini B)  
Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin  
Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin  
Audio out 1 x Stereo Mini Jack  
Lautsprecher: 1 x 2 Watt

### Bedienung

Funktionen: 3D fähig über HDMI, Vertikal Keystone, Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Eco Blank, Passwortschutz, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG),  
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (30 Sprachen)  
Fernbedienung: IR-Fernbedienung

### Sicherheit Energie

Zertifizierungen: CE  
Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz  
Leistungsaufnahme: Typ. 280 Watt, Standby <0,5 Watt

### Eigenschaften

Größe (B x H x T): 296 x 116 x 237 mm  
Gewicht: 2,3 kg  
Betriebsgeräusch: 34 dB (A) im Normalmodus  
29 dB (A) im ECO-Mode  
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion  
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit  
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung  
Optionales Zubehör: Tragetasche, Ersatzlampe, QCast Dongle, QCast Mirror Dongle  
Garantie und Service: 36 Monate Garantie

\* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 29.09.2017

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Strasse 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters