

Datenblatt

BenQ MX863UST

XGA Ultra-Kurzdistanz Projektor

- XGA 1024 x 768
- 3.300 ANSI-Lumen
- HDMI / MHL
- Smart Eco
- Corner Fit
- Inkl. Wandhalterung
- Interaktivität optional***



PointWrite



Technologie

physikalische Auflösung : XGA 1024 x 768
Lichtstärke : 3300 ANSI-Lumen
max. Kontrast : 13.000:1
Farben : 1,07 Mrd.
Bildformate : Physikalisch 4:3 / (5 weitere Formate wählbar)
Kühlsystem : Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ : 240 W
Max. Lebensdauer : 3.000 Stunden im Normalmodus
6.000 Stunden im SmartEco Modus

Objektiv

Garantie : 36 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften : F=2.4, f=3.35mm
Bilddiagonale/ Abstand : 1,98 m (78") – 2,54 m (100")
Throw ratio** : 0,292

Signale

Zoom : Fix
Video Normen : NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen : VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)
Eingangssignale : 15~102KHz, 23~120Hz
Eingänge :
Composite Video 1 x RCA Cinch
HDMI 2 x HDMI/MHL (HDMI 2 mit MHL)
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Audio 2 x Stereo Mini Jack / 1 x Cinch (R/L)
LAN 1 x RJ45 (LAN Control)
USB 1 x Typ A, (5V/1.5A power supply)
USB 2 x Typ mini B, (FW download / optional interactive camera)
RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin (geteilt mit Component Video)
Serieller Anschluss : RS232- Schnittstelle 1 x D-sub 9pin
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher : 2 x 10 Watt
Funktionen : Dual HDMI, Brilliant Color™, 3-D-Colormangement, Corner Fit, digitaler Zoom, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Eco Blank, Auto Off, Passwortschutz, 6-Segment-Farbrad, Quick Cooling

Sicherheit

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)
Fernbedienung : IR-Fernbedienung

Energie

Zertifizierungen : CE, TÜV-Bauart
Netzspannung : 100-240 VAC, 50/60 Hz

Eigenschaften

Leistungsaufnahme : Max. 410 Watt , Standby < 0,5 Watt
Größe (B x H x T) : 382x145x435 mm
Gewicht : 6,27 kg
Betriebsgeräusch : < 35 dB (A) im Normalmodus
< 29 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition : Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör : Wandhalterung, Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör : Point Write U Kit (PW21U), Point Touch (PT12), Ersatzlampe, 3D-Brille Deckenhalterung
Garantie und Service : 60 Monate vor Ort Austausch Garantie



* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

*** **Optional erhältlich PW21U Kit (interaktive Stifte) / PT12 Kit (Fingertouch)**

