

Datenblatt

BenQ PW9620

Daten-/ Videoprojektor



- WXGA 1280 x 800
- 6.700 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- 8 Wechselobjektive (optional)
- DVI-D, 5x BNC
- Mot. Fokus & Lens Shift
- HDBaseT



Technologie

Typ: DLP™
physikalische Auflösung: WXGA 1280 x 800
Lichtstärke: 6.700 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 2.800:1
Farben: 1,07 Mrd.
Bildformate: Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Kühlsystem: Front-, Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 350 W x 2
Max. Lebensdauer: 2.000 Stunden im Normalmodus
2.500 Stunden im Smart Eco Modus

Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften: motorisierter Zoom, Fokus & Lens Shift

Throw ratio	Zoom	Lens Shift
Ultra Short Throw: 0.38 Wide Fix: 0.8 Ultra Wide: 0.78~0.98 Wide Zoom: 1.31~1.87 Standard: 1.81~2.38 Semi Long: 2.33~3.86 Long Zoom1: 3.76~5.64 Long Zoom2: 5.56~8.67	Ultra Short Throw: Fixed/ Wide Fix: Fixed / Ultra Wide: 1.25:1/ Wide Zoom: 1.4 :1/ Standard: 1.3 :1/ Semi Long: 1.65 :1 Long Zoom1: 1.5 :1/ Long Zoom2: 1.55 :1	Ultra Short Throw: V: (-3% ~ +7%) Wide Fix: NA/ Wide Zoom: V (0-50%) / H (+-10%)/ Standard: V (0-50%) / H (+-10%) Semi Long: V (0-50%) / H (+-10%)/ Long Zoom1: V (0-50%) / H (+-10%)/ Long Zoom2: V (0-50%) / H (+-10%)

Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)
Eingangsfrequenzen H/V: 31-102 kHz / 23-120 Hz
Eingänge:
DVI-D 1 x
RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
HDMI 1 x
Component 1 x 5x BNC
Display Port 1 x
LAN 1 x RJ45
HDBaseT 1 x
USB Typ A 1 x
Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin
Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin

Bedienung

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)
Fernbedienung: IR-Fernbedienung

Sicherheit

Zertifizierungen: CE, TÜV-GS

Energie

Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Max. 676 Watt, Standby <0,5 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 510 x 230 x 540 mm
Gewicht: 21kg
Betriebsgeräusch: 36 dB (A) im Normalmodus
33 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung, Farbrad -RYGCWB (eingebaut) & RGBCMY im Lieferumfang
Optionales Zubehör: Ersatzlampe, 3D Brille,
Garantie und Service: 36 Monate Garantie

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 17.05.17

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstraße 6, 8953 Dietikon



Because it matters